

BERGEN

Ev luth. Kirchengemeinde,
St Lamberti
Am Friedensplatz 1
D 29303 BERGEN

Composition

Hauptwerk 2. Clavier

- | | | | |
|-----|-----------------|-------|--|
| 1. | Bourdon | 16' | ancien, 30 tuyaux en bois de SB16', dessus ancien B16 HW decalé |
| 2. | Prinzpal | 8' | en façade, nouveau 80% Sn, dessus ancien, P8 HW decalé, façade (4 x 5 + 4 x 6) |
| 3. | Rohrflöte | 8' | C-c#° 14 tuyaux nouveaux en bois, dessus nouveau 20% Sn |
| 4. | Gedackt | 8' | Baß 14 tuyaux en commun avec Rohrflöte, dessus nouveau 20% Sn |
| 5. | Oktave | 4' | nouveau 80% Sn |
| 6. | Gemshorn | 4' | ancien de Spillfl. 8' HW, Dessus cylindrique a partir de f#' |
| 8. | Oktav e | 2' | ancien, en partie decalé, Taille comme Prinzpal 8' |
| 9. | Quinte | 3' | en partie ancien de Rauschpf. HW, 24 Tuyaux nouveau 20% Sn, taille de Prinzpal |
| 10. | Terz | 1'3/5 | en partie ancien de Rauschpf. HW, 24 Tuyaux nouveau 20% Sn, taille de Prinzpal |
| 11. | Mixtur IV-VI f. | 1'1/3 | nouveau 80% Sn |
| 12. | Trompete | 8' | nouveau 80% Sn, rigoles anciennes. |

Unterwerk 1. Clavier

- | | | | |
|-----|-----------|-------|--|
| 13. | Prinzpal | 8' | C – c#° en façade, sommier auxilier, nouveau 80% Sn |
| 14. | Gedackt | 8' | C-H nouveau bois, dessus ancien de F4' BW, decalé, coupé au ton |
| 15. | Oktave | 4' | C-A en façade, nouveau 80% Sn, dessus en partie ancien de O4 BW, 24 Tuyaux nouveaux 80% Sn , |
| 16. | Rohrflöte | 4' | ancien de RF4' HW, en partie decalé, coupé au ton |
| 17. | Nazard | 3' | nouveau 20% Sn |
| 18. | Terz | 1'3/5 | nouveau 20% Sn |
| 19. | Oktave | 2' | nouveau 80% Sn |
| 20. | Larigot | 1'1/3 | nouveau 80% Sn |
| 21. | Sifflet | 1' | nouveau 80% Sn, |
| 22. | Basson | 8' | rigoles allemandes anciennes, nouveau 80% Sn |
- Tremblant doux

Seitenwerk 3. Clavier :

- | | | | |
|-----|--------------|-----|---|
| 23. | Gedackt | 16' | C-H nouveau en bois, Dessus ancien Holzgedackt 8' BW |
| 24. | Boisflöte | 8' | ouvert, C-a 22 Tuyaux nouveaux bois, dessus ancien bois (Mühleisen) |
| 25. | Gemshorn | 8' | longueur complete, C-H nouveau bois, dessus ancien bois. |
| 26. | Prinzpal | 4' | nouveau Tuyaux 80% Sn |
| 27. | Doublette | 2' | nouveau 20% Sn |
| 28. | Cornett V | 8' | nouveau 20% Sn, Dessus a partier de b° |
| 29. | Oboe d'amore | 8' | nouveau 80% Sn rigoles anciennes |

Pedale

- | | | | |
|-----|----------|-----|---|
| 30. | Flöte | 16' | C-F# bouché, G-h° ouvert nouveau en bois, dessus a partir de 4' 20% Sn |
| 31. | Flöte | 8' | |
| 32. | Flöte | 4' | nouveau 20% Sn |
| 33. | Posaune | 16' | 24 Tuyaux nouveaux en bois, Dessus 80% Sn, rigoles allemandes anciennes |
| 34. | Trompete | 8' | rallonge de Bombarde 16', |
| 35. | Clairon | 4' | rallonge de Trompete 8' |

accouplements et tirasses
III/II - II/I - III/I - III/P - II/P - I/P



Manufacture d'Orgues Muhleisen G.Walther et Associés , 34, Rue Bastian F - 67200 STRASBOURG
Tel +33 (0)3 88 27 80 90 Fax +33 (0)3 88 27 85 82 – e-mail : info@muhleisen.fr - site internet : www.muhleisen.fr